

SF-1336

DESCRIPCIÓN

Poliéster negro recubierto de nitrilo espumoso negro con puntos antiderrapantes en palma y dedos, sin costuras

CARACTERÍSTICAS

- Excelente para áreas con ligero aceite.
- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Prolonga su uso en áreas de suciedad.
- Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica.
- Protege en condiciones secas/ abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén.
- Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.



RECOMENDACIONES DE USO

- Industria metal- mecánica.
- Productos ópticos.
- Manejo de alambre o cableado.
- Ensamble de motores.
- Ensamble de tornillos.
- Industria automotriz.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.

EMBALAJE

CAJA: 240 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	1	2	1	N/A	N/A

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

TALLAS 6-7-8-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

