

SF-1339

DESCRIPCIÓN

Nylon negro con recubrimiento de nitrilo laminado en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para manejo de piezas pequeñas o medianas.
- No libera fibras y/o contaminantes.
- Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas.
- Alta resistencia a la abrasión.

RECOMENDACIONES DE USO

- Productos ópticos.
- Manejo de alambres y cableado.
- Componentes mecánicos.
- Ensamble de productos electrónicos.
- Manejo de cajas y empaques.
- Fabricación de vidrio.
- Industria aeroespacial.
- Industria automotriz.
- Electrónica.

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EMBALAJE


CAJA: 240 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	1	2	1	N/A	5



TALLAS 5-6-7-8-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

