

Ficha Técnica **Ref. 22 325 24**

SHARPFLEX NIT

Uso del Producto

Para la manipulación de objetos altamente cortantes en ambientes de trabajo húmedos, con aceites o grasas.



Descripción Técnica

CATEGORIA CE: II riesgos intermedios
De acuerdo con la norma básica estándar
EN 420-2003 Exigencias Generales
EN 388-2003 Riesgos Mecánicos
EN407-2004 Protección Riesgos Térmicos

CARACTERÍSTICAS

Guante Tricotado en Fibra Composite e hilo de para-aramida (Kevlar).
Poliamida trenzada.
Recubrimiento de Espuma de Nitrilo Negra en palma y dedos.
Color: Verde/Amarillo.
Puño Elástico.
Largo: 25 cms.

INOCUIDAD

Conforme

LAVADO:

Puede ser lavado industrialmente. Para instrucciones de lavado contactar con Honeywell Safety Products.

TALLAS:

7 - 11

DEXTERIDAD :

Clase 5

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

ZI Paris Nord II - 33, rue des Vanesses - BP 50288 - 95958 Roissy CDG - France
Tel. : +33 (0)1 49 90 79 79 - Fax : +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com

Información Adicional

Embalaje de 10 pares.
Cajas de 100 pares.
Folleto de Información de Usuario N°102.

Especificaciones Técnicas y Normas

Directiva Europea :
89/686/CEE

Normativas :
EN 420-2003, EN 388-2003, EN407-2004

Tipo de Certificación CE :
0075/797/162/04/13/0288

Marcado :
CE HONEYWELL
22 325 24 XX
EN420
EN 388 : 4542
EN407: X1XXXX