

PUG-611

DESCRIPCIÓN

Guante sin costuras y resistente a cortes cuenta con una cubierta de fibra HPPE de calibre 13 con acabado sal y pimienta. La palma tiene un revestimiento de poliuretano gris con un acabado suave. Una cómoda muñeca tejida proporciona un ajuste seguro. Cumple con las normas antiestáticas/electrostáticas para su uso en un área protegida contra descargas electroestáticas.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra HPPE de calibre 13 ofrece una gran destreza
- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- El color sal y pimienta oculta la suciedad para una apariencia más limpia.
- Color en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Compatible con antiestático/electrostático.
- EN 388 Niveles: 4X42D
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A4
- Resultados ASTM F2992-15 = 1,561 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 134 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamblaje de automóviles.
- Manipulación de vidrio.
- Trabajos en metal.
- Estructuras de acero.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.



TALLAS 5-6-7-8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

EMBALAJE

CAJA: 144 PARES

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

