No. DE ESTILO	ТРО	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-600	Parcialmente Recubierto	Nylon	Poliuretano al Agua	Puño Tejido	Forro Negro Recubrimiento Gris	6,7,8,9, 10,11	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja
11-600	Parcialmente Recubierto	Nylon	Poliuretano al Agua	Puño Tejido	Forro Blanco Recubrimiento Blanco	6,7,8,9, 10,11	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja
11-605	Recubrimiento en las puntas de los dedos	Nylon	Poliuretano al Agua	Puño Tejido	Forro Blanco Recubrimiento Blanco	6,7,8,9, 10,11	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja



11-600 11-6000 11-605







TNDUSTRIAS











- Carpintería General
- Electricidad
- Plomería
- Minería
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en General

- J & O
- Aplicaciones de
- Manufactura
 Limpieza y
- Saneamiento
- Depósito
- Servicios Públicos

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en la palma de poliuretano

- Máxima sensibilidad táctil en el área de los dedos para una sensación excepcional.
- Excelente ajuste y desempeño para mantener alta productividad
- Tejido de Nylon ultra-fresco
- Proporciona destreza como mano desnuda
- Tejido de Nylon fresco que incrementa la aceptación del trabajador y los cumplimientos de seguridad.
- Disponible en Blanco y Negro.
- Disponible 11-605, con recubrimiento en la parte de los dedos.

Atributos y Beneficios.

Para el manejo de piezas pequeñas. El revestimiento de peso ultra ligero en la palma de la mano y su cómodo ajuste brindan una máxima sensibilidad y destreza manual. El forro elástico de peso ultra ligero es fresco y cómodo. Su diseño ergonómico reduce la tensión y la fatiga de la mano para períodos de uso prolongado. Los colores negro y gris ayuda a extender el tiempo de reemplazo al ocultar la suciedad, la grasa y los aceites. Son totalmente lavables.

APLICACIONES

- En industrias de todo tipo, para el montaje de piezas menudas como: pequeños cojinetes, juntas y muelles pequeños.
- Protección del producto durante la manipulación: embalaje de cosmético, fotocopias, productos de óptica, componentes microelectrónicos.
- Operaciones de ensamble, donde se requiera una excelente combinación de agarre en húmedo y resistencia mecánica.
- Operaciones donde se especifica "libre de contaminación", porque no deja partículas de poliuretano.

ANSI / ISEA - EN (CE)

ESTILO BLANCO

ANSI ANSI 2

ANSI ANSI 2

ESTILO NEGRO

PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388

PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388

ESTILO 11-605

003X



Contáctenos para cualquier duda o comentario, ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33





www.anselleurope.com/industrial www.ansellpro.com