

SF 1509 EXTRA SANDED GRIP REINFORCED



Protección INDUSTRIAL



No. de Parte
SF-1509

GUANTE RESISTENTE AL CORTE NIVEL 5. Polietileno de alta densidad, recubrimiento de Nitrilo Microporoso, acabado arenado en palma y dedos, refuerzo de Nitrilo Laminado entre dedo índice y pulgar.

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	2

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	6 - 7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD Resistencia= 5.3 x 10E9 ohms (disipativo)
ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004



ATRIBUTOS

- Extraordinaria resistencia al corte.
- Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo elevado de corte.
- Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
- Nos permite un uso prolongado por su nivel de protección.
- Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco, transpirable.
- Excelente para áreas con aceite.

APLICACIONES

- Industria automotriz.
- Industria metalmecánica.
- Industria de vidrio y acero.
- Industria de la construcción.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.